

## Scheda Tecnica CALORtel/S Concentratore dati

Cod.: 14179



Concentratore dati di consumo ripartitori.  
Interrogazione libera e variabile dei dati memorizzati. Fornito con software PRG1 di messa in servizio. Invio sms degli allarmi di mancata ricezione dati dai ripartitori.

### Caratteristiche

Contenitore	IP66 (involucro protetto contro le ondate)
Dimensioni (L x H x P)	280x170x60 mm (escluso antenne)
Alimentazione	220V o da pannello fotovoltaico (opzionale)
Tipi di Contabilizzatori utilizzabili	Contabilizzatori da linea montante M-Bus e da wireless WM-Bus 869Mhz e TX3 a 433Mhz
Conteggi allocati	Fino a 624 Contabilizzatori, con oltre 4 miliardi di impulsi per ogni Contabilizzatore
Memoria conteggi	Permanente (mantenuti anche in assenza di alimentazione)
Modalità di fissaggio	A parete mediante 4 viti e tasselli nell'apposita asola.
Configurazione	Mediante PC, attraverso seriale USB o modem GSM
Impostazioni	Set dati Contabilizzatori - Set dati parametri generali di connessione centralina e SIM (SIM dati esclusa)
Interfaccia modem	Modem GSM 900/1800 MHz a "plug-in" sul modulo base.
Temperatura di funzionamento	-10 ÷ 70 °C
Collegamento al ricevitore radio	Interfaccia RS485