

Cod.: AQT012ACS



Telecontatore ACS da ½" o ¾"  
Composto da contatore per acqua calda a getto  
unico quadrante asciutto abbinato a modulo  
trasmettitore TX3 alimentato a batteria.

## Caratteristiche Trasmettitore

Contenitore	IP68
Dimensioni	110x80x65 mm
Alimentazione	Batteria al litio da 3.6V AAA (Mod.: BAT30H)
Durata batteria	10 anni
Frequenza in trasmissione	Dispositivo LPD (Low Power Device) a 433 MHz 10mW
Intervallo di trasmissione	1 Trasmissione/ora
Distanza di trasmissione	Vedi schema distanze
Configurazione e settaggi	Parametri ed allineamenti mediante PC con programma TA_Monitor, attraverso Plug/USB
Memoria conteggio	Permanente (mantenuto anche in assenza di batteria)
Tipi di contatore utilizzabile	Qualsiasi contatore (acqua, gas o energia) dotato di lancia impulsi
Accoppiamento al dispositivo	Mediante cavo con lunghezza di lunghezza Max. 3mt
Temperatura di funzionamento	-10 ÷ 70 °C
Conteggio	Oltre 4 miliardi di impulsi per ogni contatore

## Caratteristiche Contatore

Contatore	Getto unico classe B acqua calda
Calibro	½" - ¾"
Lancia impulsi	Reed
Peso impulso	1 Imp/10 Litri
Quadrante	Asciutto
Portata	2,5 m <sup>3</sup> /h
Diametro	DN16